



TECHNICKÝ LIST

Vysoce bílá disperzní barva pro interiéry

Mistral KLASA je vodou ředitelná vysoce bílá disperzní malířská barva s vysokou krycí schopností, prodyšná, plně omyvatelná a plně otěruvzdorná. Snadno se aplikuje, má dlouhodobou životnost a velmi dobrou přilnavost k podkladu, vytváří rovnoměrný film a nestéká.

Podklad: staré i nové vnitřní štukové omítky, beton, sádkokarton, papírové a sklolaminátové tapety, dřevotřískové desky, staré nátěry na disperzní bázi

Vzhled: sametově matný nátěr, bílá

Použití: kancelářské prostory, hotely, školy, nemocnice, restaurace, domácnosti, výstavní stánky, konferenční místnosti, koncertní haly, tovární haly, obchodní prostory, bytové prostory.

Aplikace: válečkem, štětcem, airless technikou (tlak 150 bar, tryska 0,53 mm, úhel nástřiku 50 st.). Před zpracováním dobře rozmíchejte, barvu nanášejte rovnoměrně.

Aplikační postup: nátěr je po důkladném promíchání určen k přímému použití. Savé podklady penetrujte hloubkovým penetračním nátěrem **Mistral PRIMER ELITE**. První vrstvu **Mistral KLASA** aplikujte naředěnou do 10% vody, druhou vrstvu neřeďte a naneste nejdříve po 4 hodinách (při teplotě 20°C).

Příprava podkladu: podklad musí být suchý (< 7% vlhkosti), vyzrálý (nejméně 1 měsíc po dokončení omítek, tj. alkalita podkladu pH<9), zbavený nečistot a mastnoty, případně starých, nesoudržných nátěrů. V případě podkladu s větší vrstvou vápenných a kaolínových nátěrů doporučujeme před aplikací podklad oškrábat, omýt „jarovou“ vodou. Případné drobné trhliny či nerovnosti v podkladu před nátěrem vyspravte disperzní stěrkou **Mistral MASSA S**. Nátěr nenanášejte při teplotě podkladu a okolí pod +5 °C.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Teoretická vydatnost:	6 - 8 m ² /kg v jedné vrstvě (vydatnost závisí na typu a savosti podkladu)
Kryvost :	stupeň 2 při 4m ² /kg
Omyvatelnost:	omyvatelný - stupeň 3 dle DIN 53778
Stupeň lesku	matný DIN 67530
Specifická hmotnost	1,60 g/cm ³ , DIN 51757
Schnutí při 20°C a 60% rel. vlhkosti:	po cca 4 hod. zaschle k přetření, po cca 8 hod. proschle. Se snižující se teplotou se doba schnutí prodlužuje.
Balení:	15 kg, 35 kg
Odstíny:	bílá
Skladování:	skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +28 °C. Doba skladovatelnosti je 24 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout.

Klasifikace vlivu na zdraví a bezpečnost:

Výrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý. S výrobkem manipulujte opatrně. Vyhněte se dlouhotrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechování prachu ze stříkání.

Čištění náradí: Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou. Rozstříknutou barvu ihned očistit vodou.

Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu:

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Ekologicky šetrný výrobek, č. 04-37

Další informace naleznete v příslušném Bezpečnostním listu k výrobku.

EU limitní hodnoty VOC pro tento výrobek (Kat.A/h: 75 g/l – 2007, 30 g/l - 2010) Tento výrobek obsahuje max. VOC <12 g/l



Výrobce: Mistral Paints, s.r.o., Poděbradská 65a, Praha, Česká republika, tel. 281 865 606

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradou. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmulvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.mistral-paints.cz