

	Prohlášení o vlastnostech č. 07 / 2026 název výrobku: Mistral omítka silika jedinečný identifikační kód: Mistral omítka silika 1,0H, Mistral omítka silika 1,5H, Mistral omítka silika 2,0H, Mistral omítka silika 1,5R, Mistral omítka silika 2,0R
Zamýšlené použití	Vnější pastovitá silikon-silikátová omítka
Výrobce	Mistral paints, s.r.o., Poděbradská 65a, 198 00 Praha 9, www.mistral-paints.cz
Notifikovaná osoba	Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka 0200- České Budějovice , NO č. 1020
Protokol o počáteční zkoušce typu	Č. 1020-CPD-020031342
Posouzení a ověření stálosti vlastností	Systém 3

Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost	harmonizovaná technická specifikace
Propustnost pro vodní páru	V1	EN 15824:2009
Permeabilita vody v kapalně fázi	W3	EN 15824:2009
Soudržnost	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Trvanlivost	NPD	EN 15824:2009
Tepelná vodivost	NPD	EN 15824:2009
Reakce na oheň	A2-s1,d0	EN 15824:2009

Vlastnosti výrobku definovaného v tabulce jsou ve shodě s výše uvedenými vlastnostmi.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v tomto prohlášení.



Praha, 1.2. 2026

ing. Martin Hladůvka
jedenatel společnosti