

# Renovační Lazura/Lak

**-pro kreativní dekorativní techniky  
-pro Mozaikové omítky**



**Mistral Renovační Lazura/Lak** je transparentní vodou ředitelný přípravek pro renovaci svýslých ploch ve venkovním i vnitřním prostředí. Především na obnovu povrchu mozaikových omítek nebo dekorativních omítek v interiéru. Nátěr je odolný vůči kyselým dešťům a zplodinám, je hydrofobní, prodyšný pro vodní páry a dobře odolává klimatickým vlivům.

**Barva/vzhled :** v tekutém stavu mléčně zabarvená, po vyschnutí transparentní.

**Podklad:** musí být suchý, vyztřelý, zabavený nečistotami a mastnoty, starých nesoudržných částí a biotického napadení (plísně, řasy a houby). Povrch omítky lze omýt vodou, tlakovým čisticím zařízením a použitím čisticího prostředku.

**Aplikace:** přípravek je připraven k přímé aplikaci a nanáší se po důkladném rozmíchání ve dvou až třech stejnoměrných vrstvách válečkem nebo štětcem tak, aby se na povrch (např. mozaikové omítky) vytvořila nová, souvislá, transparentní vrstva.

**Nářadí pro aplikaci:** váleček s krátkým vlasem, štětec

**Mistral Renovační Lazura/Lak:** aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním zářením, silným větrem a deštěm. Doporučená teplota podkladu a okolí pro aplikaci je od +8°C do +25°C. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teplota vzduchu časy schnutí prodlužují.

**Doba zasychání** je přibližně 24 hodin při 20°C (za chladnějšího počasí a při zvýšené vlhkosti je doba schnutí delší)

## Technické parametry:

<b>Základní složení</b>	Pojiva na bázi makromolekulárních disperzí, voda a aditiva
<b>Odstín</b>	V tekutém stavu mléčná, po vyschnutí transparentní
<b>Teoretická vydatnost v jedné vrstvě</b>	5,0 -7,0 m <sup>2</sup> /kg v jedné vrstvě podle kvality podkladu (nasákavosti, rovinnosti)
<b>Schnutí při 20°C a 65% rel. vlhkosti</b>	Přibližně 24 hodin.
<b>Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)</b>	
<b>Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1)</b>	

## Bezpečnostní opatření:

Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, případně obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.

## První pomoc:

Výrobek není zdraví škodlivý. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, pokožku po umytí ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při požití vypláchněte ústa vodou. Ve všech vážných případech poškození zdraví vyhledejte lékařskou pomoc.

## Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu:

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

**Balení:** 1 kg, 5 kg

**Skladování:** skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +30°C. Doba skladovatelnosti je 1 rok. Výrobek nesmí přemrznout

## EU limitní hodnoty VOC:

Splňuje hraniční hodnotu (kat.A/h) pod 30g/l

## Výrobce:

Mistral Paints, s.r.o.  
Poděbradská 65a  
Praha 9  
Česká republika

e-mail: info@mistral-paints.cz  
www.mistral-paints.cz